

SW - Selektion-

Hochwertig aufgearbeitete Grüne Erde-Möbel

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich für meine bewährtes natürliches Holzpflegeöl entschieden haben. Es ist ausschließlich aus natürlichen Zutaten ohne chemische Trockenstoffe hergestellt. Auf den folgenden Seiten habe ich einige wichtige Informationen über die Pflege Ihrer Massivholzmöbel für Sie zusammengestellt; damit Sie noch viele Jahre Freude daran haben.

Siegmar Winkler
SW -Selektion-

Vorteile einer natürlichen Oberflächenbehandlung

Mein natürliches Holzpflegeöl ist widerstandsfähig und bleibt dauerelastisch. Es dringt gut in das Holz ein und gibt ihm einen leichten Glanz. Die Holzmaserung wird belebt und vertieft, das Holz wird verfestigt und die Oberfläche vor Feuchtigkeit und Flecken geschützt.

Dabei bleiben die Poren des Holzes offen und der natürliche Feuchtigkeitsaustausch mit der Luft wird nicht beeinträchtigt: das Holz kann „atmen“.

Zusätzlich ist mein natürliches Holzpflegeöl natürlich lebensmittelecht, die Zusammensetzung gesundheitlich unbedenklich (wichtig vor allem bei Kindermöbeln und Spielzeug). Die Inhaltsstoffe geben keine gesundheitsbedenklichen Dämpfe ab. Es duftet angenehm und unaufdringlich.

Zur regelmäßigen Reinigung des Holzes
Mit einem Staubtuch oder einem leicht befeuchteten Lappen abwischen

Die Anwendung (alle 6 Monate)

Bei manchen Möbeln ist es sicher etwas aufwändiger, diese 2 mal im Jahr zu ölen, aber Sie werden sehen: es lohnt sich. Zudem wird die Verbindung zu dem Möbel intensiver, wenn man sich damit in Ruhe beschäftigt.

Vorbereitung

Staub mit einem Staubtuch entfernen
Verschmutzungen möglichst entfernen
Tuch zu einem Ballen formen
Ballen mit dem Holzpflegeöl befeuchten

Senkrechte oder wenig beanspruchte Flächen

Senkrechte oder wenig beanspruchte Flächen gleichmäßig bestreichen
Danach mit einem trockenen Tuch wieder komplett abtrocknen: der einsetzende Trockenprozeß verursacht bei nicht eingezogenem Holzpflegeöl eine ungleichmäßig glänzende, nicht gut trocknende, klebrige Oberfläche; deshalb abtrocknen

SW - Selektion-

Hochwertig aufgearbeitete Grüne Erde-Möbel

Waggerechte oder viel beanspruchte Flächen

Waggerechte oder viel beanspruchte Flächen satt einölen
10 Minuten einziehen lassen

Nach 10 Minuten nicht eingezogenes Öl mit einem trockenen Tuch entfernen
Um die Oberfläche besonders widerstandsfähig und wasserabweisend zu machen,
empfehle ich eine 2-3-malige Wiederholung frühestens nach jeweils 24 Stunden

Schrankinnenflächen

Mein Holzpflegeöl braucht zum Trocknen Licht und Sauerstoff. Wenn Sie
Innenflächen ölen möchten, muss der Schrank oder die Schubladen einige Tage
offen trocknen. Ich empfehle aber nur die äußeren Sichtflächen zu ölen.

Nachbereitung

Das Holzpflegeöl trocknet matt und ohne Reflexionen ab, es wird ein natürlicher
Eindruck der Holzmaserung vermittelt. Eine etwas glänzende Oberfläche können Sie
durch polieren mit einem trockenen Tuch erreichen.

Wichtige Informationen:

Nicht einnehmen. Nicht in die Augen und Schleimhäute bringen. Unerreichbar für
Kinder aufbewahren.

Sicherheitshinweis:

Ölgetränkte Tücher u. Schleifvliese nach Gebrauch aufgrund möglicher
Selbstentzündung gründlich mit warmen Wasser auswaschen, gut trocknen lassen,
dabei ausreichend lüften.

Das Öl an sich ist nicht selbstentzündlich.